

# SAI

SISTEMA  
DE ALIMENTACIÓN  
ININTERRUMPIDA



LA GAMA DE **SAI**  
DE 600 Y 800 KVA

MATERIAL ELÉCTRICO  
PARA INSTALACIONES DOMÉSTICAS

 **legrand**<sup>®</sup>

# KEOR Multiplug

SAI monofásico  
de 600 a 800 VA



## SAI ultra compacto

SAI ideal para hogares y comercios. Es la solución perfecta para garantizar un suministro de energía seguro y de alta calidad para routers, Smart TV, consolas, TPV, etc. Equipado con una base cargador USB para smartphones o tablets.



# KEOR MULTIPLUG

SAI consumer - monofásicos - line interactive VI



3 100 82

Reinicio automático: cuando no hay alimentación eléctrica o es de baja calidad, el SAI sigue funcionando utilizando una batería y se apaga cuando el tiempo de corte de la red de alimentación supera el tiempo de reserva.

Características técnicas

- Fusible reemplazable para una protección en caso de cortocircuitos
- Indicadores LED
- AVR interno (regulador automático de tensión)
- Cargador USB
- Bases Schuko

Emb.	Artículo	SAI con bases Schuko			
		4 bases con autonomía y protección contra sobretensiones 2 bases con protección contra sobretensiones			
		Potencia nominal (VA)	Potencia activa (W)	Autonomía (min.)	Número de bases
1	3 100 81	600	360	hasta 15	4+2
1	3 100 82	800	480	hasta 15	4+2

NOTA: Los valores de autonomía en minutos son estimados y pueden variar en función de las características de la carga, de las condiciones de utilización y del entorno.

# KEOR MULTIPLUG

SAI consumer - monofásicos - line interactive VI

## Características

Características generales	3 100 81	3 100 82
Potencia nominal (kVA)	600	800
Potencia activa (W)	360	480
Tecnología	Line interactive VI-SS	
Forma de onda	Sinusoidal	
Características de entrada		
Tensión de entrada	230 V	
Frecuencia de entrada	50-60 Hz +/- 5Hz	
Range de la tensión de entrada	170 V-290 V	
Características de salida		
Tensión de salida	230 V ± 10%	
Frecuencia de salida (nominal)	50/60 Hz +/- 1 Hz	
Cargador USB / Voltaje	Tipo A / 5 V	
Características mecánicas		
Dimensiones A x L x P (mm)	190 x 89.5 x 296	
Peso neto (kg)	5	5,5
Condiciones ambientales		
Temperatura de funcionamiento (°C)	0 to 40°C	
Humedad relativa (%)	< 95% no condensante	
Nivel de ruido a 1 metro (dBA)	< 40	
Certificaciones		
Normas	EN 62040-1, EN 62040-2	



#### Atención Comercial

Tel. 91 656 18 12  
es-diy@legrandgroup.es

#### Asistencia Técnica

Tel. 91 991 57 00  
sat.espana@legrandgroup.es

#### Atención al Distribuidor

Tel. 91 991 54 00  
pedidos.espana@legrandgroup.es



SÍGUENOS  
TAMBIÉN EN

- @ www.legrand.es
- facebook.com/LegrandGroupES
- twitter.com/LegrandGroupES
- youtube.com/LegrandGroupES
- instagram.com/LegrandGroupES
- pinterest.com/LegrandGroupES



LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.  
Hierro, 56 - Apdo. 216  
28850 Torrejón de Ardoz  
Madrid  
Tel.: 91 656 18 12  
Fax: 91 656 67 88  
www.legrand.es